



TIGERHOOD 2999



- Description: Thermoplastic Welding helmet
- Glassholder: 90mm x110mm
- Article number: 812930 complete with shade 10 glass
 812922 complete with fixed shade 3/10 ADF (F10)
 812926 complete with fixed shade 3/11 ADF (F11)
 812920 complete with fully variable 4-9/13 ADF (V913)
- Materials: Propionate
- Weight: 410 gr. (ex. Welding filter)
- Marking : EN 175
- Packaging: 25.5cm x 24cm x 32cm.

Technical performance (EN379) :





Model	V913	F10	F11
Viewing area	95x46.5 mm	95x46.5 mm	95x46.5 mm
Weight	95 g	75 g	75 g
Open state shade	4	3	3
Closed state shade	9-13	10	11
Shade adjustment	yes	no	no
Sensitivity adjustment	yes	no	no
Switching time at 23°C	0,15 ms	0,5 ms	0,5 ms
Clearing time	0,4 s	0,2 s	0,2 s
UV/IR protection	UV15/IR 14	UV15/IR 14	UV15/IR 14
Temperature range	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C

TIGERHOOD 2999



- Description: Casque de soudage thermoplastique.
- Porte-écran: 90mm x110mm
- Art.-Nr.: 812930 avec filtre teinté no.10
 812922 filtre à obscurcissement automatique – teinte.3/10 ADF (F10)
 812926 filtre à obscurcissement automatique – teinte.3/11 ADF (F11)
 812920 filtre à obscurcissement automatique – variable 4-9/13 ADF (V913)
- Matériaux: Propionat
- Poids: 410 gr. (ex. Filtre Soudage)
- Marquage: EN 175
- Emballage: 25.5cm x 24cm x 32cm.

Caractéristiques techniques (EN379):





Modèle	V913	F10	F11
Champ visuel	95x46.5 mm	95x46.5 mm	95x46.5 mm
Poids	95 g	75 g	75 g
Obscurcissement en mode On	4	3	3
Obscurcissement en mode Off	9-13	10	11
Possibilité de régler la obscurcissement	oui	non	non
Possibilité de régler la sensibilité	yes	non	non
Temps de commutation à 23°C	0,15 ms	0,5 ms	0,5 ms
Temps d'ouverture	0,4 s	0,2 s	0,2 s
UV/IR protection	UV15/IR 14	UV15/IR 14	UV15/IR 14
Plage de température	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C

TIGERHOOD 2999



- Beschreibung: Thermoplastic Schweißhelme.
- Scheibenhaltung: 90mm x 110mm.
- Art.-Nr.:
 812930 mit Scheibe no. 10
 812922 mit Scheibe no. 3/10 ADF (F10)
 812926 mit Scheibe no. 3/11 ADF (F11)
 812920 mit Scheibe verstellbar 4-9/13 ADF (V913)
- Material: Propionate
- Gewicht: 410 gr. (ex. Scheibe)
- Markierung: EN 175
- Verpackung: 25.5cm x 24cm x 32cm.

Technische Spezifikationen (EN379):





Model	V913	F10	F11
Sichtbare Öffnung	95x46.5 mm	95x46.5 mm	95x46.5 mm
Gewicht	95 g	75 g	75 g
Abdichtung in offenem Zustand	4	3	3
Abdichtung in geschlossenem Zustand	9-13	10	11
Einstellungsmöglichkeit Abdichtung	ja	nein	nein
Einstellungsmöglichkeit Empfindlichkeit	ja	nein	nein
Umschaltzeit bei 23°C	0,15 ms	0,5 ms	0,5 ms
Öffnungszeit	0,4 s	0,2 s	0,2 s
UV/IR Schutz	UV15/IR 14	UV15/IR 14	UV15/IR 14
Temperaturumgebung	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C

TIGERHOOD 2999



- Omschrijving: Kunststof lashelm.
- Glasmaat: 90mm x 110mm
- Art.-Nr.:
 812930 compleet met lasglas kleur 10
 812922 compleet met kleur 3/10 ADF (F10)
 812926 compleet met kleur 3/11 ADF (F11)
 812920 compleet met kleur instelbare 4-9/13 ADF (V913)
- Materiaal: Propionaat
- Gewicht: 410 gr. (ex. Lasglas)
- Markering: EN 175
- Verpakking: 25.5cm x 24cm x 32cm.

Specificaties (EN379) :



Model	V913	F10	F11
Doorkijk opening	95x46.5 mm	95x46.5 mm	95x46.5 mm
Gewicht	95 g	75 g	75 g
Kleur open modus	4	3	3
Kleur gesloten modus	9-13	10	11
Kleur instelling	ja	nee	nee
Gevoeligheid instelbaar	ja	nee	nee
Schakeltijd bij 23°C	0,15 ms	0,5 ms	0,5 ms
Openingstijd	0,4 s	0,2 s	0,2 s
UV/IR bescherming	UV15/IR 14	UV15/IR 14	UV15/IR 14
Werk temperatuur	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C



Thank you for reading this data sheet.

For pricing or for further information, please contact us at our UK Office, using the details below.



UK Office

Keison Products,

P.O. Box 2124, Chelmsford, Essex, CM1 3UP, England.

Tel: +44 (0)330 088 0560

Fax: +44 (0)1245 808399

Email: sales@keison.co.uk

Please note - Product designs and specifications are subject to change without notice. The user is responsible for determining the suitability of this product.